



Date : 06/05/2026

Flexstone 865 is a 100% solids polyurethane coating designed to be applied as a topcoat over the Flexstone 850 membrane. It can be installed with a textured finish.

APPLICATIONS

- Stationnement / imperméabilisation

AVANTAGES

COULEURS STANDARDS

- [RAL 7038] Gris agate
- [RAL 7012] Gris basalt
- [RAL 7046] Telegris No2



Customs colors availables

CONDITIONNEMENT

11.34L

A: 10865A • B: 10865B • Pigment: 11865

Consommation

Épaisseur nominale : 20 mils

Consommation : 300 pi²

Ratio de mélange : 2.5A : 1B

La variation des épaisseurs et le choix des méthodes d'installation peuvent faire varier le résultat final. L'application à des épaisseurs hors des standards nominaux peut donner des résultats indésirables.

Les variations de température ambiante, de la température du substrat et de l'humidité relative, influencent directement la durée de vie en pot, le temps de recouvrement et le délai de remise en service. Des températures plus basses ralentiront le durcissement, tandis que des températures plus élevées l'accéléreront. Il est essentiel de respecter la plage de températures recommandée pour l'application. En dehors de ces conditions, les propriétés mécaniques finales pourraient être altérées, le durcissement complet compromis, et des phénomènes de retrait ou de contraintes internes pourraient apparaître dans le matériel.

